Pattex P300 Transparent

Fixation Extrême – Technologie Flextec Polymère

- Tous supports même bloqués ou humides
- Haute résistance aux chocs, intempéries, vibrations, Températures extrêmes
- Peut se peindre

COMPOSITION

Mastic colle de fixation à base de polymère haute performance (technologie Flextec).

DESTINATIONS

La technologie Flextec permet de réaliser des collages souples dans les conditions les plus extrêmes tout en conservant un effet ventouse important.

- Idéale sur supports bloqués et/ou humides.

- Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, équerres, rosaces, dalles plafond, briquettes).

- Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs : plinthes, lambris PVC bois, baguettes, profilés aluminium acier/PVC tasseaux l'adhérence initiale élevée rattrape la nervosité de ces matériaux.

- Permet la fixation de panneaux isolants ou de protection (plaque polystyrène sur porte de garage métallique…)

- Comble les jeux jusqu'à 20mm

- Peut être peint (après polymérisation)

- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, bois et dérivés, PVC rigide, polystyrène, pierre, miroir, verre, MDF, carrelage, métaux (aluminium, zinc, plomb, galva, acier…)

MODE D'EMPLOI

Préparation des surfaces :

Les surfaces doivent être solides, stables, planes, dégraissées, exemptes de poussière. Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées (peinture, enduit, crépi et divers revêtements). Vérifier la solidité du support.

ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

Encollage :

Sur l'une des surfaces déposer **Pattex P300** par plot ou par cordon (5mm de diamètre) à l'aide d'un pistolet.

Assemblage :

Assembler les surfaces et ajuster si nécessaire (dans les 5 à 10 minutes). Écraser fortement le cordon pendant **5 secondes**. Le maintien est immédiat sans fluage.

La résistance finale est obtenue après 48 heures minimum. Ne pas solliciter l'objet avant ce délai.

CONDITIONNEMENT

Pattex P300 est disponible en cartouche de 320 g.

STOCKAGE

12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Densité	1.15
Couleur	Transparente
Consommation	Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12 m linéaire environ et de 0.5 cm de diamètre.
Solvant	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Résistance finale après 48h en fonction de l'épaisseur du

	cordon de colle, de la nature des matériaux et des conditions ambiantes.
Résistance mécanique du collage	30 kg/cm² (test réalisé collage bois sur bois)
Résistance à l'humidité	Intérieur, extérieur, supports mouillés.
Résistance à l'eau	oui
Résistance à la température	Du collage : de –30°C à +90°C
Recouvrabilité toute peinture	Oui après polymérisation
Etiquetage de danger	non

OBSERVATIONS

Enlever les traces de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un solvant de type acétone (Pattex Diluant et Nettoyant).

Pour les collages difficiles (éléments de très grande dimension, d'un poids élevé, il est recommandé d'étayer.

Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C.

Ne convient pas pour la pose de parquets

Ne convient pas pour l'assemblage d'Aquarium.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est classé dangereux.

Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX FIXATION

Fixotac	Colle Fixation type néoprène
P100	Colle acrylique – fixation surpuissante
P200	Colle solvantée – fixation instantanée
P300 blanc	Colle Flextec Polymère – fixation extrême
P300 Transparent	**Colle Flextec Polymère – fixation extrême**

Mise à jour de la fiche technique : janvier 2008

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle